

VÁLVULAS VMAWAFPALHD

VÁLVULA MARIPOSA WAFFER ISO/ANSI

Permite regular o interrumpir el paso del fluido mediante un disco de giro rotativo. Su configuración compacta facilita el montaje entre bridas y la operación manual de apertura y cierre en redes de conducción.

- ✓ REDUCE COSTOS DE INSTALACIÓN
- ✓ FACILITA LA OPERACIÓN DE LA RED
- ✓ MINIMIZA EL MANTENIMIENTO
- ✓ MAYOR CONFIABILIDAD OPERATIVA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO	Mariposa concéntrica tipo Wafer
DISEÑO	Concéntrico
PRESIÓN NOMINAL	PN10 / PN16
RANGO DIMENSIONAL	DN50 a DN250
COMPATIBILIDAD DE CONEXIÓN	ISO PN10 y PN16 / ANSI Clase 150
ACCIONAMIENTO	Palanca
INSTALACIÓN	Entre bridas

Nº	COMPONENTE	MATERIAL
1	Cuerpo	Hierro dúctil
2	Buje	PTFE-F4
3	Asiento	EPDM
4	Eje	Acero inoxidable SS420
5	Disco	Hierro dúctil niquelado
6	Pasador	Acero inoxidable SS416
7	O-ring	EPDM
8	Tornillo	Acero inoxidable SS201
9	Palanca	

				PN10		PN16		ANSI CLASE 150	
DN	L	A	B	K	n-Ød	K	n-Ød	K	n-Ød
50	210	140	42	125	4xØ19	125	4xØ19	121	4xØ19
65	230	152	44	145	4xØ19	145	4xØ19	139,5	4xØ19
80	254	159	45	160	4xØ19	160	4xØ19	152,5	4xØ19
100	288	178	51	180	4xØ19	180	4xØ19	190,5	4xØ19
125	314	190	54	210	4xØ22,5	210	4xØ19	216	4xØ19
150	342	203	55	240	4xØ22,5	240	4xØ23	241,5	4xØ23
200	410	238	60	295	4xØ22,5	295	4xØ23	298,5	4xØ23
250	480	268	65	350	4xØ25,4	355	4xØ28	362	4xØ23

(*) CONSULTAR DN MAYORES / Medidas en milímetros (mm)

NORMATIVA DE CALIDAD
EN 593 API 609 ISO 5211 EN 12266-1

APLICACIONES

